

## 產品說明：

### 適用環境

環境溫度：-25°C ~ +55°C

空氣相對溼度 ≤ 98%

在振動頻率為 2-80Hz 加速度為 0.7g 下能正常工作

汙染等級為 3 級，安裝類行為 III 類

### 性能參數

工頻耐壓：2.5KV, 1min

絕緣電阻：≥ 2MΩ

交流允許電壓波動 ±20%

連續工作壽命 ≥ 30000 小時

光亮度 ≥ 200cd/m<sup>2</sup>

相比漏電起痕指數 CTI ≥ 100

頭部防護等級 IP65, 可訂製 IP67







使用頻率 AC50~60Hz

符合 CE 認證

產地：台灣



## 規格：

外型	型號	顏色	電壓	電器原理	外型尺寸
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 紅-R</li> <li>● 綠-G</li> <li>● 黃-Y</li> <li>● 藍-B</li> <li>○ 白-W</li> </ul>		 <p>交流/直流 (AC/DC)</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 白-W</li> </ul>		 <p>交流型 (AC)</p>	

## 型號說明

AD1622①②③

- ① R=紅色/G=綠色/Y=黃色/W=白色/S=藍色
- ② 12=12V/24=24V/110=110V/220=220V(DC/AC 共用)
- ③ N=普通亮度/H=超高亮度

例如：AD1622R220H 為紅色 220V 超高亮度

## 印刷樣式

AD1622□□H

高亮型/High brightness

AD1622□□N

普通型/Normal brightness